

# ESCAPE- Sıva Üstü


# 80510

## Acil Çıkış ve Yönlendirme Armatürü

Escape, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi için tasarlanmış çıkış ve yönlendirme armatürüdür. Şeffaf pleksiglas paneli ve akrilik lens yapısı sayesinde yönlendirme piktogramlarının net ve yüksek görünürlükte algılanmasını sağlar. Modern tasarımıyla mimari bütünlüğü korurken acil durumlarda güvenilir yönlendirme sunar. Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam ederek kaçış yollarının görünürlüğünü korur.

Polikarbon gövdesi, hafif yapısı ve çift taraflı kullanım seçeneği ile alışveriş merkezleri, ofisler, hastaneler, oteller, eğitim yapıları ve tüm kamu binalarında güvenli tahliye sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

RAL 9016




| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|---|---|
| **Malzeme** | Polikarbon ve Askı Tiji | **Güç** | 1.2W |
| **Çerçeve** | Folyo Baskılı Akrilik Lens | **Güç Faktörü** | >0.90 |
| **Difüzör** | Şeffaf Pleksiglas | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class II | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 264[W] x 200[L] x 40[H] | **LED Sürücü** | Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü | **Ortam Sıcaklığı** | 0°C / +40°C |
| **Montaj Aparatı** | Vida Dübel Seti | | |

| Aydınlatma Teknolojisi |
|---|

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | Kullanım Şekli | Batarya | WxHxL (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80511.000.001-IK01 | 1,2 | 20 | Tek Yüzlü | 3H | 40x200x264 | 0,33 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com