
Rising

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Reflektör	Eloksallı aluminyum
Cam	Temperli kumlu
LED Ömür L80B50	50.000 saat
Montaj Sistemi	Sıva Üstü / Sarkıt

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	47-200W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free


OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt





Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
07301.06.40.056	47	5670	4000	Ra>80	216x633x78	5,8
07301.09.40.085	70	8500	4000	Ra>80	216x915x78	7,0
07301.12.40.113	94	11350	4000	Ra>80	216x1197x78	8,1
07301.15.40.142	120	14200	4000	Ra>80	216x1477x78	9,2
07301.12.40.184	160	18400	4000	Ra>80	291x1197x78	11,5
07301.15.40.225	200	22500	4000	Ra>80	291x1477x78	13,0



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com