

Beam S

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aplik



Renk
Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Döküm Alüminyum
Reflektör	Parlak Alüminyum
Cam	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya	RAL 7016 Antrasit

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Direk
Işık Çıkış Açısı	43°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	13W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.011	13	1150	3000	Ra>80	90x180x135	1,6

