

# Mino 060

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Gövde     | Alüminyum Enjeksiyon                   |
| Difüzör   | Şeffaf Cam + Lens                      |
| Çerçeve   | Alüminyum Enjeksiyon                   |
| Reflektör | Metalize Yüzeyli Optik Reflektör + Cam |
| Boya      | Elektrostatik Toz Boya                 |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 32°          |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 16     |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 6W                                |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | COB LED                           |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C                     |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| - DALI                 | - 1-10V DIM                   |
| - Tunable White        | - CRI > 90                    |
| - 2700K ~ 6500K        | - Farklı RAL Renk Seçenekleri |
| - Plug-in Enerji Giriş | - Class-I Koruma Sınıfı       |
| - Konnektörü           |                               |
| - AC-DC Besleme(MBS)   |                               |

## MONTAJ

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |



| Sipariş Kodu    | W | Lm  | Açı | CCT  | CRI   | ØxH (mm) | Kesim Ölç. (mm) | Kg  |
|-----------------|---|-----|-----|------|-------|----------|-----------------|-----|
| 05112.06.30.006 | 6 | 450 | 32° | 3000 | Ra>80 | 60x66    | Ø55             | 0,1 |
| 05112.06.40.006 | 6 | 500 | 32° | 4000 | Ra>80 | 60x66    | Ø55             | 0,1 |

