

# Minsu

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Gövde</b>        | Ekstrüzon Alüminyum Profil |
| <b>Yan Kapak</b>    | PC Enjeksiyon              |
| <b>Difüzör</b>      | Opal Difüzör               |
| <b>Boya</b>         | Eloksal Kaplama            |
| <b>Boyutlar(mm)</b> | 50(W) x 71(H)              |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 130°         |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 11-50W                           |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                            |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                     |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                    |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                           |

## MONTAJ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Üstü    |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Metal Braket |



| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|-----|
| 07104.03.40.013 | 11 | 1390 | 4000 | Ra>80 | 50x315x71  | 0.4 |

