

# Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Polikarbon ve Askı Tiji  
**Çerçeve** Folyo Baskılı Akriolik Lens  
**Difüzör** Şeffaf Pleksiglas

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 1.2W  
**Güç Faktörü** >0.90  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**Ortam Sıcaklığı** 0°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



| Sipariş Kodu       | W   | Lm | Kullanım Şekli | Batarya | WxHxL (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg   |
|--------------------|-----|----|----------------|---------|------------|----------------------|------|
| 80521.000.018-İK18 | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |

