

Modus

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER



Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Reflektör	Anodize alüminyum reflektör
Işık Kaynağı	L90B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip COB LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş	220-240V/50-60Hz
Faktörü	
Çalışma	-20C°/+40C°
Sıcaklığı	
Opsiyon	Dali

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL

OPSİYONEL

MONTAJ



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxL (mm)	Kg
05628.97.30.025	27	2960	12°	3000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.40.026	27	3115	12°	4000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.30.026	27	2960	24°	3000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.40.027	27	3115	24°	4000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.30.027	27	2960	38°	3000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.40.028	27	3115	38°	4000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.30.016	19	2110	12°	3000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.40.017	19	2220	12°	4000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.30.017	19	2110	24°	3000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.40.018	19	2220	24°	4000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.30.018	19	2110	38°	3000	Ra>80	100x200	1,2
05628.97.40.019	19	2220	38°	4000	Ra>80	100x200	1,2

