

# Modusmas

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER



|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>               | Elektrostatik toz boyalı alüminyum                                |
| <b>Reflektör</b>           | Anodize alüminyum reflektör                                       |
| <b>İşık Kaynağı</b>        | L90B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip COB LED |
| <b>Sürücü</b>              | Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90                                       |
| <b>Giriş Voltajı/Giriş</b> | 220-240V/50-60Hz                                                  |
| <b>Faktörü</b>             |                                                                   |
| <b>Çalışma</b>             | -20C° / +40C°                                                     |
| <b>Sıcaklığı</b>           |                                                                   |

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL

## OPSİYONEL

## MONTAJ



| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı | CCT  | CRI   | ØxL (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|----------|-----|
| 05677.96.30.031 | 30 | 3100 | 12° | 3000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.40.033 | 30 | 3330 | 12° | 4000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.30.030 | 30 | 3100 | 24° | 3000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.40.032 | 30 | 3330 | 24° | 4000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.30.032 | 30 | 3100 | 36° | 3000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.40.034 | 30 | 3330 | 36° | 4000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.30.019 | 19 | 1950 | 12° | 3000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.40.021 | 19 | 2100 | 12° | 4000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.30.018 | 19 | 1950 | 24° | 3000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.40.020 | 19 | 2100 | 24° | 4000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.30.020 | 19 | 1950 | 36° | 3000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |
| 05677.96.40.022 | 19 | 2100 | 36° | 4000 | Ra>80 | 96x210   | 1,5 |



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

