

Sparrow

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	36°-24°-10°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	15-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- Tunable White
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	

MONTAJ

Montaj Tipi	Ray Soket
-------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxL (mm)	Kg
05668.80.30.017	15	1660	36°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.018	15	1720	36°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.30.021	20	2170	36°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.022	20	2270	36°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.30.014	15	1640	24°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.015	15	1750	24°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.30.018	20	1850	24°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.019	20	1950	24°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2

