

# Corvus-S 380

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Gövde</b>   | Ekstrüzyon Alüminyum Profil       |
| <b>Difüzör</b> | Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör |
| <b>Boya</b>    | Elektrostatik Toz Boya            |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 120°         |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL




|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 20W                               |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                 |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM                       |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi         |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K                   |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - AC-DC Besleme(MBS)              |

## MONTAJ

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sarkıt                             |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel |



| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | ØxH (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|----------|-----|
| 03170.38.40.022 | 20 | 1900 | 4000 | Ra>80 | 380x100  | 2,8 |

