


FLAT-T 300


03135


30x30 Sıva Üstü Panel Aydınlatma Armatürü

Flat-T 300, metal sac gövde yapısı ve sıva üstü montaj formu ile kompakt ölçülerde profesyonel bir panel aydınlatma çözümü sunar. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda pratik bir çözüm sunar. 30x30 cm ölçüsü ile özellikle küçük hacimli alanlarda ve modüler tavan uygulamalarında ideal bir tercih oluşturur.

Ofisler, koridorlar, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, sosyal alanlar ve ticari projelerde tercih edilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar. Kompakt boyutları, yüksek görsel konforu ve modern tasarımı ile fonksiyonellik ve estetiği bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006





Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	330(W) x 330(L) x 78(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	9-18W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03135.33.30.008	9	800	3000	330x330x78	2,00
03135.33.40.009	9	870	4000	330x330x78	2,00
03135.33.30.018	18	1200	3000	330x330x78	2,00
03135.33.40.018	18	1550	4000	330x330x78	2,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com