

Daystar

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	18°-24°-38°
UGR Derecesi	UGR ≤ 16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	17-28W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- Tunable White
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	

MONTAJ

Montaj Tipi	Ray Soket
-------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05638.80.30.028	28	18°	2950	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	24°	2850	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74
05638.80.30.028	28	38°	2950	3000	Ra>80	Ø90x146x80	0,74

