

Pivot - Ayarlanabilir Açı

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	PC Zoom Ayarlı Optik Lens
Boya	Eloksal

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	17-60°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL





Güç (W)	22W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- Tunable White
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	

MONTAJ

Montaj Tipi	Ray Soket, Sıva Üstü
--------------------	----------------------



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05679.80.30.022	22	2200	17°/ 60°	3000	Ra>80	Ø75x160x115	0,74
05679.80.40.023	22	2300	17°/ 60°	4000	Ra>80	Ø75x160x115	0,74

