

Tiny-T

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma, Trimless
Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Aluminyum Enjeksiyon-Trimless
Reflektör	Metal-Beyaz Boyalı
Difüzör	Şeffaf Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	37°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	10W
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

2700K ~ 6500K
Lens Açısı - 24°/ 28°
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Trimless Çerçeve



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØDx(H)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05212.04.03.007	10	740	37°	3000	Ø46x105mm	Ø45mm	0,185

