

HIGHLINE-F IP65

07309

Yüksek Tavan (Highbay) Aydınlatma Armatürü

Highline F, çift alüminyum ekstrüzyon profil yapısı ve optik sistemi ile 4-12 m tavan yüksekliğine sahip endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Ürünün en dikkat çekici özelliği, dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olmasıdır. Yan kapaklar açıldığında iç profil kolayca dışarı alınabilir ve LED, lens, sürücü bileşenlerine hızlı şekilde erişilebilir. Bu modüler yapı, bakım ve servis işlemleri kolaylaşırken, armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Farklı optik lens seçenekleri, farklı tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve uygulama senaryoları için optimum aydınlatma çözümleri oluşturulabilir.



RAL 7016



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	65-250W	Işık Çıkış Açısı	30°-60°-90°-20x100°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
		Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	154(W) x L x 55(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Çelik Konsol				
				DALI / 1-10V	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				Tel Kafes	
				Güvenlik Filmli Cam	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	Verimlilik	CCT	L (mm)	Kg
07309.06.40.200-60	134	21500	60°	160 Lm/W	4000	600	3,00

