

Altura IP65

İç Aydınlatma - Etanj Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde CO-EX Ekstrüzyon PC Profil
Yan Kapak PC Enjeksiyon
Difüzör PC Opal Difüzör

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 12-44W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L90B10 >50.000 Saat

OPSİYONEL

CRI > 90
Class-II Koruma Sınıfı
2700K ~ 6500K
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Verimlilik	WxHxL (mm)	Kg
07107.06.30.012	12	1320	3000	110 Lm/W	33x50x580	0,4
07107.06.40.013	12	1380	4000	115 Lm/W	33x50x580	0,4
07107.12.30.036	35	3850	3000	110 Lm/W	33x50x1140	0,7
07107.12.40.040	35	4025	4000	115 Lm/W	33x50x1140	0,7
07107.14.30.046	44	4840	3000	110 Lm/W	33x50x1420	1
07107.14.40.050	44	5060	4000	115 Lm/W	33x50x1420	1

