

# Altura IP65

İç Aydınlatma - Etanj Aydınlatma



Renk  
Seçenekleri



Ral 9006

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** CO-EX Ekstrüzyon PC Profil  
**Yan Kapak** PC Enjeksiyon  
**Difüzör** PC Opal Difüzör

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 12-44W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L90B10** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

CRI > 90  
Class-II Koruma Sınıfı  
2700K ~ 6500K  
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | Verimlilik | WxHxL (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|------------|------------|----|
| 07107.14.40.050 | 44 | 5060 | 4000 | 115 Lm/W   | 33x50x1420 | 1  |

