

Daystar-M

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	38°
UGR Derecesi	UGR ≤ 18
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	9-18W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Tunable White
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Farklı renk seçenekleri

MONTAJ

Montaj Tipi Ray Soket



Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlilik	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05638.60.30.008	9	970	105 Lm/W	3000	Ra>80	Ø65x135	0.54

